



产品系列

产品系列	温度范围	隔离耐压	封装
ZY_IFS-2W	-40℃~+85℃	3000VDC	SIP

产品特性

- ◆ 效率高达 78%
- ◆ 隔离电压：3000VDC
- ◆ 外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准
- ◆ 无需外加散热器
- ◆ 封装与国际、国内同类型产品 PIN 对 PIN 兼容
- ◆ 可持续短路
- ◆ 不适用于输入电压波动范围大于±5%的场合

产品应用

- ◆ 通信总线隔离
- ◆ 数字、模拟信号隔离
- ◆ IO 信号供电隔离
- ◆ 一般低频模拟电路
- ◆ DCS 系统、仪器仪表
- ◆

产品型号

产品型号	输入标称电压 (电压范围) (VDC)	输出			满载效率 (%,Typ)	最大容性负载 (μF)
		标称电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
ZY0505IFS-2W	5 (4.75-5.25)	5	40	400	70	220
ZY0512IFS-2W		12	16	166	77	
ZY1205IFS-2W	12 (11.4-12.6)	5	40	400	70	220
ZY1212IFS-2W		12	16	166	76	
ZY2405IFS-2W	24 (22.8-25.2)	5	40	400	70	220
ZY2412IFS-2W		12	16	166	76	
ZY2415IFS-2W		15	13	133	77	

注：表格中满载效率(%,Typ)波动幅度为±2%。

极限特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入冲击电压 ⁽¹⁾ (1s, max)	5VDC 输入系列	-0.7	--	9	VDC
	12VDC 输入系列	-0.7	--	18	
	24VDC 输入系列	-0.7	--	30	
引脚焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	℃
热插拔		不支持			

输入特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
空载/满载输入电流	5VDC 输入系列	--	22/572	--	mA
	12VDC 输入系列	--	10/238	--	
	24VDC 输入系列	--	7/120	--	
输入滤波器	电容滤波				

输出特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
线性调整率	输入电压变化±1%范围	--	--	±0.25	--
负载调整率	负载从10%—100%变化	--	±1	±2	%
输出电压精度		--	±2	±3	
温度漂移系数	100%负载	--	--	±0.03	%/°C
输出纹波噪声	20MHz 带宽	--	50	150	mVp-p
输出短路保护	可持续短路				

一般特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
隔离电压	输入-输出, 时间1分钟, 漏电流小于1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压500VDC	1	--	--	GΩ
隔离电容	输入-输出, 100kHz, 0.1V	--	40	--	pF
开关频率	输入标称电压, 100%负载	--	100	150	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	k hours
封装尺寸	19.65×7.05×10.10				mm
外壳材料	黑色阻燃塑胶外壳, 符合UL94 V-0标准				

环境特性


参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	详情见“环境温度降额曲线图”	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
外壳温升	Ta=25°C	--	30	50	
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
冷却方式	自然空冷				

注：(1) 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。


(2) 如没有特殊说明，本手册中的参数都是在25°C，湿度40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满载下测得。

(3) 输出纹波噪声采用靠接测试法。


产品特性曲线



输出功率与工作温度关系曲线图






效率与负载关系曲线图 (标称输入电压)




效率与输入电压关系曲线图 (满载)

外观与包装尺寸



注：
尺寸单位：mm(inch)
未标注之公差：±0.25(±0.010)
栅格距离：2.54×2.54mm

引脚	功能
1	Vin
2	GND
4	0V
6	+Vo



注：
尺寸单位：mm(inch)
未标注之公差：±0.50(±0.020)
L=282(11.102), 管装数量：13pcs
外箱规格：304×120×40mm
外箱包装数量：273pcs

电路设计与应用

1. 应用电路




图 1 应用电路图

2. 滤波电容

外加滤波电容的选取请参考表 1 中的数值，选择电容依据 $ESR < 1\Omega$ at 100kHz，建议选用陶瓷或电解电容，不建议选用钽电容。输入及输出滤波电容值不能选择太大，否则很可能会造成启动问题。

表 1 推荐外接电容值

Vin(VDC)	Cin(μ F)	Vo(VDC)	Cout(μ F)
5	10	5	10
12	2.2	12	2.2
24	1	15	1
--	--	24	0.47

3. 负载要求

为了确保模块能够高效可靠的运行，建议输出负载应在额定负载的 10%-100%之间，不建议长期在低于 10%负载的情况下运行，否则部分产品性能不能符合本手册性能指标。如果输出负载太轻，请在输出端并联一个假负载电阻，该假负载电阻功率加上实际负载功率之和 $\geq 10\%$ 负载。

4. 保护功能

在通常条件下，该系列电源模块具有输出短路保护功能。

广州致远电子有限公司

电话：400-888-4005

E-mail: power.sales@zlg.cn

网址: <http://www.zlg.cn>

广州致远电子有限公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。